

THINKCAR®

LEADING TECH IN DIAGNOSTICS

Electric Vehicle Diagnostics



THINKTOOL



Τεχνικές προδιαγραφές

Τάσεις ελέγχου μόνωσης	500V, 1000V, 2500V, 5000V
Εύρος μέτρησης	0.0 MΩ έως 20 GΩ (500 V) 0.0 MΩ έως 40 GΩ (1000 V) 0.0 MΩ έως 100 GΩ (2500 V) 0.0 MΩ έως 1000 GΩ (5000 V)
Ακρίβεια μέτρησης	0.0 MΩ έως 100 MΩ ~ 3% 100 MΩ έως 10 GΩ ~ 5% 100 GΩ έως 1000 GΩ ~ 10%
Βολτόμετρο	AC/DC 30 έως 600V
Ακρίβεια μέτρησης	~3%

CE EVC 201 Διαγνωστικό μόνωσης HV

Αξιόπιστη και ασφαλής μέτρηση

Χρησιμοποιείται στην καλωδίωση και στα εξαρτήματα υψηλής τάσης των HV οχημάτων για τον έλεγχο μόνωσης.



DigiParts
www.digiparts.gr

CE EVC 101 Αμπεροτσιμπίδα

Αξιόπιστη και εύκολη στη χρήση
Ειδική για οχήματα HV.



THINKTOOL EV Package Κιτ επέκτασης σε ηλεκτρικά οχήματα

Μετατρέψτε το διαγνωστικό σας EURO MASTER X σε ένα δυνατό εργαλείο διάγνωσης οχημάτων EV. Περιέχει μεγάλο αριθμό καλωδίων διάγνωσης για ηλεκτρικά οχήματα και ξεκλειδώνει όλες τις δυνατότητες διάγνωσης του EURO MASTER X για τα ηλεκτρικά οχήματα (EV).



Τεχνικές προδιαγραφές

Ανυψωτική ικανότητα	1500 kg
Διαστάσεις επιφάνειας	124,5 x 80 cm
Μέγιστο ύψος	178,5 cm
Ελάχιστο ύψος	115,0 cm
Τάση λειτουργίας	AC 220V
Ισχύς	1,6 Kw
Μοτέρ κίνησης	12V ηλεκτρο-υδραυλικό

Τεχνικές προδιαγραφές

Ισχύς	20W (Max)
Εύρος πίεσης ελέγχου	0 έως 30.0 KPa
Ευαισθησία μέτρησης	1 Pa
Ακρίβεια μέτρησης	~5 Pa
Μέγεθος οθόνης	7" LCD
Επικοινωνία	RS-232 USB
Τάση λειτουργίας	AC 220V
Απαιτήσεις αέρα	1 έως 10 bar
Θύρα εισόδου αέρα	Φ6 mm
Σωλήνας ελέγχου	Φ6 mm εύκαμπτος
Διαστάσεις	28 x 30 x 20 cm
Βάρος	3,5 kg

CE EVC 302 Διάγνωση στεγανοποίησης μπαταρίας HV

Αξιόπιστη και εύκολη χρήση

Συσκευή ελέγχου στεγανοποίησης μπαταρίας HV, ψυκτικού κυκλώματος HV, κ.α.



Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση λειτουργίας	AC 220V	Ισχύς φόρτισης & εκφόρτισης	Max 600W
Εύρος τάσης φόρτισης & εκφόρτισης	1,8 έως 4,2V	Συνδεσμολογία με μπαταρίες HV	16 επαφές 24 επαφές
Ακρίβεια προσδιορισμού τάσης κελιών	~2mV	Μέγεθος οθόνης	7" LCD
Εύρος έντασης φόρτισης & εκφόρτισης	0,1 έως 5A	Επικοινωνία	Μέσω TCP/IP USB
Ακρίβεια προσδιορισμού έντασης κελιών	~ 0,05A	Προβολή δεδομένων	Γραφική απεικόνιση και πίνακες
Ακρίβεια προσδιορισμού θερμοκρασίας	~2°C (-25°C έως 85°C)	Διαστάσεις	50 x 24,6 x 26,2 cm
Ισοστάθμιση	2 συστοιχίες ταυτόχρονα (max 12 μονάδες η κάθε μια)	Βάρος	14 kg

CE EVP 802 Ισοσταθμιστής μπαταρίας HV

Επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας HV με ένα πλήκτρο

Βελτιώνει την απόδοση των κελιών της μπαταρίας HV και αυξάνει τη διάρκεια ζωής τους.



CE EVP 902 Φορτιστής μπαταριών HV

Τριπλή προστασία, γρήγορη φόρτιση και εκφόρτιση

Φόρτιση και εκφόρτιση των μπαταριών HV ακόμη και κατά την αποθήκευσή τους.



Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση λειτουργίας	AC 220V
Μέγεθος οθόνης	7" LCD
Επικοινωνία	CAN RS485
Τάση φόρτισης	DC 2 έως 260V
Τάση εκφόρτισης	DC 2 έως 260V
Ρεύμα φόρτισης	100A (Max), Ισχύς 4,4kW (Max)
Ρεύμα εκφόρτισης	150A (Max), Ισχύς 7,2kw (Max)
Διαστάσεις / Βάρος	51 x 29,5 x 34 cm 28kg

CE EVP 501 Ανυψωτικό μπαταριών HV

Ευλύγιστο και ισχυρό

Ειδικό για την απεγκατάσταση μπαταριών HV και βαρέων εξαρτημάτων HV. Φορτιζόμενο, με τηλεχειριστήριο, για απόλυτη ευκολία και μεγάλη αυτονομία.



THINKTOOL CE EVD

Electric Vehicle Diagnostics



Δώρο
αναβάθμιση
24 μήνες

Δώρο
Τεχνική
υποστήριξη
24 μήνες



Καθοδηγούμενα Service και Μηδενισμοί για ηλεκτρικά οχήματα (EV)

